

SC DUO 6P & 7P

# Stasjonært høytrykksvaskeanlegg med 2 pumper til krevende rengjøring





Innovativt kabinett av hardt skum\*. Robust og støyreduserende lettvektskabinett som er lett å demontere. Godkjent til bruk i matvareindustrien.

Enkel og intuitiv i bruk. Kun én av/på-knapp.

Lett adgang til motorpumpeenheten. Kabinettet fjernes raskt og enkelt, uten bruk av verktøy, for direkte adgang til motorpumpeenheten.

Vibrasjonsdempende føtter.



Kobling, inngangsvann.

Manometer.

Kobling, utgangsvann.

Påmontert, pulverlakkert stålramme.

\* EPP = Ekspandert polypropylen



Velegnet til rengjøring innenfor:

- Bygg og anlegg
- Matvare- og legemiddelindustrien
- Detaljhandel og utleie

- Landbruk
- Verksteder

# Optimal rengjøringseffekt

SC DUO-modellene 6P og 7P har forbedret yteevne i forhold til andre kaldtvannsvaskere med 2 pumper. Med høyere arbeidstrykk og økt vannmengde klarer den selv de mest krevende rengjøringsoppgaver raskt og enkelt.

Fleksibelt system som kan brukes av én eller to brukere som arbeider samtidig. Rengjøringseffekten er optimert, med en robust motorpumpeenhet med 4 stempler, og inngangsvannet kan være kaldt eller varmt, opptil 80°C.

SC DUO 6P og 7P er laget for krevende rengjøring og passer perfekt til bruk i melkerom og staller. Den er også perfekt til forarbeidingsutstyr, samleband og oppbevaringstanker i matvareindustrien og legemiddelindustrien. Av andre bruksområder kan vi nevne rengjøring av skipsdekk og produksjonsutstyr i skipsbransjen, samt i industrien. Fjerner også olje- og fettholdige rester, takket være muligheten for varmt inngangsvann og dobbelt rengjøringsmiddel dosering.

Konstruert for over 6 timers bruk per dag. Hver enkelt modell kan skreddersys, slik at den passer til de aktuelle rengjøringsoppgavene. Dette bidrar til å holde de samlede eierkostnadene nede.

## Høy kvalitet

- NA6- og C3-motorpumpeenhet av høy kvalitet, med messingtoppstykke
- 1450 o/min., 4 keramiske stempler og dobbelte kulelager
- Arbeidstrykk på opptil 200 bar
- Vannmengde på opptil 5000 liter per time
- 70–80°C varmt inngangsvann gir optimal rengjøringseffekt

## Innovativt kabinett av skumplater

- Nyutviklet kabinett av hardt skum\* – godkjent for bruk i matvareindustrien – reduserer samtidig støynivået
- Påmontert, pulverlakkert stålramme

## Kan skreddersys og er kostnadseffektiv


- Velg en basismodell, eller en med mange funksjoner, og reduser de samlede eierkostnadene
- Ekstraustyr omfatter rustfri stålramme og kabinett, høytrykksinjektor, fjernbetjening, sikkerhetsavbryter ved lav vanntilgang og tilbehørsholder
- Ekstraustyr til oppfylging av EU-standarder EN 1717: Vanntank med tilbakeslagstopp eller BA-ventil (tilbakeslagsventil)



Oppbevaring av tilbehør.



Ekstern vanntank med en kapasitet på opptil 40 liter/minutt.



Kabinettet demonteres raskt, for enkel tilgang til motorpumpeenheten.



Pumpens oljetank har nivåglass.

\* EPP = Ekspandert polypropylen



# Spesialutviklet for nettopp dine rengjøringsbehov

- **Fleksibel:** Anlegg med 2 pumper til 1 eller 2 brukere  
Mer produktiv: Økt arbeidstrykk og vannmengde gir raskere rengjøring
- **Maks. rengjøringseffekt:** Inngangsvann fra 70 °C (vanntank med tilbakeslagstopp) opp til 80°C (direkte vanntilslutning)
- **Mange varianter:** Kan skreddersys med ekstrautstyr til den aktuelle rengjøringsoppgaven
- **Innovativt kabinett av hardt skum:** Godkjent til bruk i matvareindustrien
- **Robust:** Påmontert, pulverlakkert stålramme
- **Bekvem:** Intelligent start/stopp-funksjon til motorpumpe-enheten gir mindre slitasje på pumpedelene
- **Tidsbesparende vedlikehold:** Lett adgang til motorpumpe-enheten og andre vitale deler



## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400
Pumpetrykk (bar/Mpa)	170/17	180/18
Vaskekraft (kg)	15,8	12,1
Vannmengde, Qmax/Qiec (l/time)	3220/3000	2400/2240
Max. temp. på inngangsvann - Direkte (°C)	80	80
Max. temp. på inngangsvann - m. flottørtank (°C)	70	70
Antall pumper (stk.)	2	2
Pumpe (RPM)	1450	1450
Dimensjoner, L x B x H (mm)	355x860x1000	355x860x1000
Vekt (kg)	180	160
Effekt (kW)	18,0	16,4
Spenning/faser/frekvens/forbruk (V/~/Hz/A)	400/3/50/32*	400/3/50/27*
Elkabel, lengde (m)	5	5
Dysetørrelse	.0900	.0640
<b>Egenskaper:</b>		
Stempler, type / antall (stk.)	Keramiske / 4	Keramiske / 4
Automatisk start/stopp	•	•
Timeteller	•	•
Varsellampe for service	•	•
<b>Standardutrustning:</b>		
Ergo kobling	1603101	1603101
Ingående vattenkoppling	1602945	1602945
<b>Artikkelnummer:</b>	<b>107340600</b>	<b>107340620</b>

\* Andre spenningsvarianter tilbys.

### Nilfisk AS

Bjørnerudveien 24, 1266 Oslo  
Tlf.: 22 75 17 70 - Faks.: 22 75 17 71  
ordre.no@nilfisk.com  
www.nilfisk.no

