

4-søylere

EAE 5 tonn PKK 7.5T

Bruksområder:

- Galvanisert 4-Søylar 5,0T med 5.700 mm. kjørebaneler med slitasjetester PD8
- Perfekt for PKK inntil 7,5 tonn
- Inkl. 4 tonns frihjulsløfter, svingskiver, glideplater, 3 tonns traverssjekk og lyssett

Egenskaper:

- Solid og driftsikker konstruksjon
- Med nedfelt PD8 slitasjetester, svingskiver, glideplater bak og hydraulisk frihjulsløfter med 4T kapasitet (maks løftehøyde 450 mm.)
- Muligheter for å låse både svingskiver og kulelagrede glideplater (pneumatisk låsing av glideplater)
- Slitasjetester har total bevegelse 100 mm. pr. plate sideveis og frem og tilbake - godkjent for periodisk kjøretøykontroll inntil 7,5 tonn
- Kraftig 3,3 kW motor for raske løft og elektriske sikkerhetslåser med automatisk aktivering - 2 x 32A
- Brede kjørebaneler (630 mm.) med lavprofil kjøreramper for enkel oppkjøring/avkjøring
- Stor bredde mellom søyler muliggjør bruk sammen med flere typer 3D-apparater

**Varianter:**

Artnr.	Varebetegnelse
EE6435BWFDP57LGALV	4-søylar 5T galv slit.t/frihjulst

Tekniske data:

Strømforsyning	230/400V 3-fas 3,5 kW
Slitasjetester bevegelsehastighet	5-15 cm/sek.
Løftetid	40 sek.
Minimumshøyde	200 mm.
Kjørebanelengde	630 mm.
Kjørebanelengde	5.700 mm.
Løftehøyde	1.850 mm.
Slitasjetester bevegelseslengde	100 mm. på langs/tvers

Tilbehør:

Artnr.	Varebetegnelse
ACH 62 276 00	SUPPORT-ARMER SD20/SD26